



	Seite
Adapterplatten zur Kabeleinführung Verschlussplatten	95
Adapter	96
Micropipe-Rohradapter	96
Schutzrohrabdichtung	96
Stufentülle	96
Übergangsformteil (Reduzierstück)	96

Zubehör - Allgemein

Aushebehaken für Schachtabdeckung	97
Höhenausgleichssatz	97
Kabelablage	98
Kundenspezifisches Firmenzeichen (Kundenlogo)	98
Muffenauflage / Muffenhalterung	98
Nachrüstsatz zur Verbindung von Stahlrahmen und Kopfrahen	99
Schachtleiter-System	99
Stopfen für Aushebelöcher	99
Stopfen Vierkant für Abdeckung aus Gusseisen	99
Verschlussstopfen für Verriegelungen	99
Zugentlastung	99
Verriegelungen Übersicht	100
Werkzeuge zur Fixierung der Schachtabdeckung	100
Werkzeuge zur Demontage	100



		Bestellnummer	Produkt
ADAPTERPLATTEN ZUR KABELINFÜHRUNG <ul style="list-style-type: none"> Passend für Rechtecköffnungen Anschlussmöglichkeit unterschiedlicher Rohre mit Außendurchmesser 40 bis 125 mm einschließlich Befestigungselemente VERSCHLUSSPLATTEN <ul style="list-style-type: none"> Nicht verwendete Rechtecköffnungen werden mit Verschlussplatten geschlossen Kann vor Ort individuell ausgeschnitten werden Einschließlich Befestigungselemente 			
Adapterplatte, mit 2 elastischen Sollbruchstellen	Ø 40-125 mm	06 568 0008	
Adapterplatten geteilt, mit je 2 elastischen Sollbruchstellen	Ø 40-125 mm	06 568 0009	
Adapterplatten geteilt, mit je 3 Öffnungsmöglichkeiten	Ø 50 mm	06 568 0026	
Adapterplatten geteilt, mit je 2 Öffnungsmöglichkeiten	Ø 110 mm	06 358 0081	
Adapterplatte, mit Öffnungsmöglichkeiten	Ø 110 mm Ø 125 mm	06 328 0007E	
Adapterplatten geteilt, mit je 2 Öffnungsmöglichkeiten	Ø 110 mm	06 568 0235E	
Adapterplatte, mit Sollbruchstellen für Rechtecköffnung	Ø 125 mm	06 328 0008E	
Adapterplatten geteilt, mit je 2 Öffnungen ▪ nur geeignet für Rahmen EK268, Höhe 350 mm und Rahmen EK278, Höhe 350 mm	Ø 50 mm Ø 125 mm	06 268 0501	
Adapterplatten geteilt, mit je 2 Öffnungsmöglichkeiten ▪ nur geeignet für Rahmen EK268, Höhe 350 mm und Rahmen EK278, Höhe 350 mm	Ø 110 mm	06 268 0080 mit 4 Adapterplatten	
Adapterplatte geteilt, mit je 2 Öffnungsmöglichkeiten	Ø 132 mm	06 568 0385E	
Verschlussplatte für Rechtecköffnung (130 x 236 mm)		06 568 0194E	
Verschlussplatte für Rechtecköffnung (118 x 111 mm)		06 358 0093E	
Verschlussplatte Ø 110 mm für Kleinschacht EK337 mit ausschneidbaren Rohreinführungen	Ø 90 mm, 75 mm, 63 mm, 50 mm und 4 x 30 mm	06 337 0002	



	Bestellnummer	Produkt
ADAPTER <ul style="list-style-type: none"> Für Öffnungen Ø 110 mm Zur Einführung von Kabeln oder Rohren 		
mit Ø 63 mm	06 568 0211	
mit Ø 50 mm	06 568 0210	
MICROPIPE-ROHRADAPTER für Öffnung Ø 110 mm mit 3 Rohreinführungen oder Micropipe-Verbund/ Kabel bis Ø 50 mm		
	06 568 0377	
SCHUTZROHRABDICHTUNG EK186 <ul style="list-style-type: none"> Zur Einführung von Kabeln oder dünnen Rohren Dichtet durch eine Spezial-Einlage aus Noppen-Schaumstoff optimal gegen das Erdreich ab Aufklappbar, kann auch an bereits verlegte Kabel oder Schächte eingesetzt werden 		
für Öffnung Ø 50 mm	08 186 0050	-
für Öffnung Ø 110 mm	08 186 3110	-
für Öffnung Ø 160 mm	08 186 0160	-
STUFENTÜLLE <ul style="list-style-type: none"> Zur Anschlussmöglichkeit unterschiedlicher Rohrgrößen 		
für Öffnung Ø 110 mm Anschlussmöglichkeit für Rohre mit Außendurchmesser: 100, 90 mm	06 268 0073	
für Öffnung Ø 110 mm Anschlussmöglichkeit für Rohre mit Außendurchmesser: 90, 75, 63, 50 und 40 mm (4 bzw. 6 Stück sind im Grundbausatz enthalten)	06 268 0008	
für Öffnungen Ø 160 mm Anschlussmöglichkeit für Rohre mit Außendurchmesser: 140, 125, 110 mm	06 268 0036	
ÜBERGANGSFORMTEIL (Reduzierstück) <ul style="list-style-type: none"> Zur Reduzierung von Rohreinführungen 		
Reduzierstück für Öffnung Ø 110 mm geeignet für Rohre Ø 125 mm	06 568 0246	
Reduzierstück für Öffnung Ø 110 mm geeignet für Rohre Ø 160 mm	06 568 0245	
Reduzierstück für Öffnung Ø 50 mm reduziert auf Ø 40 mm, teilbar	06 568 0024	
VARIOMODUL - Vordefinierte Sollbrüche		
LW550 2 x Ø 160 mm	06 278 0351E	
LW800 3 x Ø 160 mm	06 328 0350E	
LW1165 4 x Ø 160 mm	06 338 0350E	
LW1400 5 x Ø 160 mm	06 578 0350E	
LW1600 6 x Ø 160 mm	06 618 0350E	




	Bestellnummer	Produkt
AUSHEBEHAKEN FÜR SCHACHTABDECKUNG		
Aushebehaken, Set (2 Stück)	06 358 0094E	
Aushebehaken, Set (2 Stück), 700 mm lang	06 568 0311E	
Aushebehaken, Set (2 Stück), 850 mm lang	06 568 0312E	
Transporthaken - Set mit 4 Haken zum Einheben von Schächten ab LW 1400 - 2200 (bis 1600 kg / Schacht)	70 087 6000	
Transporthaken - Set mit 4 Haken zum Einheben von Schächten bis LW 1165 (bis 1000 kg / Schacht)	70 087 6010	
HÖHENAUSGLEICHSSATZ		
<ul style="list-style-type: none"> Stufenlose Höhen- und Neigungsanpassung zwischen Kopfraumen und Stahlrahmen. Optimale Anpassung der Schacht-Oberkante an die Erdoberfläche. 		
Höhenausgleichssatz für Schächte mit Stahlrahmen Höhen- und Neigungsanpassung bis max. + 50 mm bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> 4 Gewindestiften mit Innensechskant 	06 358 0060E	
Höhenausgleichssatz für Schächte mit Kantenschutzrahmen (EK268) Höhen- und Neigungsanpassung bis max. + 70 mm bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> 4 Spindel für Höhenausgleich 4 Aufnahmemuttern 4 Aufnahmeschalen 4 Schalungswänden 8 Befestigungsdübeln und 1 Schlüssel für Höhenausgleich 	06 268 0060E	
6-Kant-Schraubendreher mit Quergriff für Gewindestift mit Innensechskant zur Aktivierung des Höhenausgleichs, Chrom-Vanadium-Spezialstahl, SW 5 x 350 mm	70 085 9700	



	Bestellnummer	Produkt
<p>KABELABLAGE</p> <ul style="list-style-type: none"> Zur Montage an der Schacht-Innenwand Einschließlich Montagezubehör 		
<p>Kabelablage für min. Biegeradius 300 mm (Kabelschächte LW 1400-2200)</p> <ul style="list-style-type: none"> Befestigung an der Schachtwand mit Schneidschrauben FH 6,3 x 32 mm DIN ISO 7049 und Flanschhülsen 	06 568 0216E	
<p>Kabelablage für min. Biegeradius 375 mm (Kabelschächte LW 1165-2200)</p> <ul style="list-style-type: none"> Befestigung an der Schachtwand mit Schneidschrauben FH 6,3 x 32 mm DIN ISO 7049 und Flanschhülsen 	06 568 0215E	
<p>Kabelablage für min. Biegeradius 330 mm (Kabelschächte LW 1165)</p> <ul style="list-style-type: none"> Stahldraht pulverbeschichtet, mit 4 Befestigungsschrauben F8 x 22/7981 und Klettfixbändern 	70 065 0410	
<p>Kabelablage für min. Biegeradius 300 mm (Kabelschächte LW 1165)</p> <ul style="list-style-type: none"> Stahlblech feuerverzinkt mit 4 Befestigungsschrauben F6,3 x 22/7981 	06 568 0223	
<p>Kabelablage für min. Biegeradius 420 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> Stahldraht pulverbeschichtet, mit 4 Befestigungsschrauben F8 x 22/7981 und Klettfixbändern 	70 064 3410	
<p>KUNDENSPEZIFISCHES FIRMANZEICHEN</p>		
<p>Abdeckungen können mit einem firmenspezifischen Logo ausgerüstet werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> 80 x 40 mm aus Bronzeguss: für Guss- und Tränenblechabdeckungen aus Aluminium: für Betonabdeckungen oder 2K Kunststofflogo 	50 000 2500	
<p>Kostenpauschale für die erstmalige Herstellung des Firmenzeichens (maßstabsgerechte Reinzeichnung und Gußform) nach beigestellter Vorlage</p>	50 000 2100	-
<p>MUFFENAUFLAGE / MUFFENHALTERUNG</p> <ul style="list-style-type: none"> Zur Montage an der Schacht-Innenwand, z.B. als Ablage für LWL-Haubenmuffe Einschließlich Montagezubehör 		
<p>Muffenauflage, Set (2 Stück) mit Schneidschrauben FH 6,3 x 32 mm DIN ISO 7049 und Flanschhülsen</p>	06 568 0217E	
<p>Muffenauflage</p>	70 033 8200E	
<p>Muffenhalterung schwenkbar, - für Schächte mit LW 1400 mm - (weitere Halterungen/Schachtgrößen auf Anfrage verfügbar) Material Edelstahl, ab Werk montiert</p>	70 062 3600	
<p>Überlängenbox zur geschützten Ablage von Kabeln & Glasfasern 700 x 700 x 150 mm</p>	70 087 9761	



	Bestellnummer	Produkt
NACHRÜSTSATZ Für die nachträgliche Verbindung von Stahlrahmen und Kopfrahmen		
Nachrüstsatz Stahl-/ Kopfrahmenverbindung - höhenverstellbar, innenliegend ▪ 2 x Rahmenanker und Kerbschrauben (Bohrung erforderlich)	06 568 0314E	
Nachrüstsatz Stahl-/ Kopfrahmenverbindung - höhenverstellbar ▪ 4 x Befestigungswinkel (mit Langloch) und Schneidschrauben	06 568 0275E	
SCHACHTLEITER-SYSTEM		
bestehend aus: ▪ Schachtleiter aus Kunststoff (GFK) mit 5 Sprossen, LW 300, Länge ca. 1,4 m ▪ Wandhaltern (2 Stück) ▪ Mit versenkbarer Einstiegshilfe geeignet für Schachttiefe: 1,5 m - 1,9 m unterschiedliche Längen auf Anfrage	06 568 0282	
STOPFEN FÜR AUSHEBELÖCHER		
Stopfen für Aushebelöcher in Schachtabdeckung (1 Satz = 4 Stück) je Abdeckung	06 358 0095	
STOPFEN VIERKANT FÜR ABDECKUNG AUS GUSSEISEN		
für verriegelbare Schächte EK338 und EK478 Größe: 50 x 30 x 3 mm Liefereinheit: 16 Stück	06 568 0219	
VERSCHLUSSTOPFEN FÜR VERRIEGELUNGEN		
Verschlussstopfen für Verriegelung bei Abdeckung Gusseisen, ausbetoniert und auspfasterbar ohne Bund, Farbe schwarz	Ø 40,0 mm 70 046 0716	
ZUGENTLASTUNG zur Abfangung von Erdkabeln etc. für LW = 800 mm	70 064 1259E	



	Bestellnummer	Produkt
VERRIEGELUNGEN ÜBERSICHT <ul style="list-style-type: none"> • Für Schachtabdeckungen • Vier verschiedene Verschlussköpfe verfügbar • Material: Edelstahl 		
Kopfform Sechskant	Bestellnummer s. Schachttyp	
Kopfform Innensechskant	Bestellnummer s. Schachttyp	
Kopfform LIC-LOCK	Bestellnummer s. Schachttyp	
Kopfform COLT/TELENET/ OTC	Bestellnummer s. Schachttyp	

WERKZEUGE ZUR FIXIERUNG DER SCHACHTABDECKUNG für Verriegelung		
Werkzeug für Kopfform COLT/TELENET/ OTC, Material: Stahlguss	70 046 5200	
Werkzeug für Kopfform LIC-LOCK, Material: Stahlguss	70 046 5202	
Werkzeug für Kopfform COLT/TELENET/ OTC, zur Betätigung mit Schlüssel SW 19, Material: Edelstahl	70 054 1100	
Werkzeug für Kopfform LIC-LOCK, zur Betätigung mit Schlüssel SW 17, Material: Edelstahl	70 034 9710	
Winkelschraubendreher SW 14 und SW 12 für Kopfform Innensechskant	70 053 1103	
Werkzeug für Kopfform Sechskant, Steckschlüsseinsatz SW 24 mit Verlängerung 75 mm	06 568 0280	
Winkelschraubendreher SW 14 für Kopfform Innensechskant	06 568 0281	

WERKZEUGE ZUR DEMONTAGE		
Ausschlagwerkzeug für Doppelniet	70 049 7800	